BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DCU – P01		date: 19/10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25P-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-635 / DC 0239A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 X	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 X	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B X	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell Sub 25 Points	CA-6225 .1 X	06H026/BC/JCU/1275/06	0541

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte 4	KLY // PDY
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09.11.06

Brasage blindage sur capot ok. PDY le 06.11.06.

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DCU - P02		date: 19/10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25P-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-635 / DC 0239A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 X	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 X	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B X	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshel SUB 25 Pin	CA-6225-1 X	06H026/BC/JCU/1275/06	0541

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte 4	KLY/PDY
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur capot ok. PDY le 06.11.06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DPU – P10		date: 13/10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25S-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-742 / DC 0246A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 K	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 K	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B K	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25 K	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte 2	LLY // FLE
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage du blindage sur capot. ok. PDY le 18.10.06.

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DPU – P07		date:
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25S-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-742 / DC 0246A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 X	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 X	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B X	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25 X	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte 2	KLY // FLE
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage du blindage sur le capots ok. PDY le 16.10.06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: SCU - P03		date:
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25P-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-635 / DC 0239A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 X	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 X	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B X	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	FLE	brasage des reprises de blindage +qte 4	KLY // PDY
section des fils a utiliser	FLE	longueur des boucles/reprise de blindage	// PDY
denudages	KLY // FLE	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY // FLE	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur capot OK FLE le 26 10 06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DPU – P09		date: 16/10
	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
Pince a sertir	M22520/2-01	55	28 (6)	
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25S-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-742 / DC 0246A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	KLY PDY	brasage des reprises de blindage +qte 2	KLY/FLF
section des fils a utiliser	KLY PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage du blindage sur capot ok. PDY le 18.10.06.

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: SCU - P04		date: 17/10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25P-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-635 / DC 0239A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 ✓	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 ✓	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B ✓	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25 ✓	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	FLE	brasage des reprises de blindage +qte 4	KLY//PDY
section des fils a utiliser	FLE	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY//FLE	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY//FLE	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur capot OK FLE le 24 10 06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DPU - P12		date: 13-10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25S-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-742 / DC 0246A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte 2	KLY // FLE
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur capot ok. PDY le 18/10/06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY			Repere connecteur: MCU – P01	date: 18/10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25P-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-635 / DC 0239A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 K	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 K	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B K	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25 K	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	FLE	brasage des reprises de blindage +qte 6	KLY/PDY
section des fils a utiliser	FLE	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY/FLE	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY/FLE	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DEFOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur capot OK FLE le 24 10 06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY			Repere connecteur: DPU - P08	date: 16/10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	28 (7)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25S-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-742 / DC 0246A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte 6	KLY // FIE
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur capot ok. PDY le 18/10/06.

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: MCU – P02		date: 18/10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	55	#28 (6)	KB-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25P-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-635 / DC 0239A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 x	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 x	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B x	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25 x	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	FLE	brasage des reprises de blindage +qte 6	KLY // PDY
section des fils a utiliser	FLE	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY // FLE	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY // FLE	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur capot OK FLE le 26.10.06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DPU-P11		date: 16/10
	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
Pince a sertir	M22520/2-01	55	#28 (6)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25S-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-742 / DC 0246A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3 X	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3 X	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B Y	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25 X	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte 6	KLY // FLE
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

* Brasage du blindage sur le capot, ok. PDY. le 18.10.06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: PSU - P07		date: 19/10
Pince a sertir	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01	67	#20 (7)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25P-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-635 / DC 0239A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3 x	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3 x	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3 x	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B x	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25 x	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte	
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Porasage blindage sur capot ok. PDY le 06/11/06.

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DCU - P03		date: 13/10
	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
Pince a sertir	M22520/2-01	67	#20 (7)	K13-1
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25S-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-742 / DC 0246A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3 X	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3 X	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3 X	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B X	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25 X	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte	
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date 09/11/06

Brasage blindage sur capot ok. PDY le 18.10.06

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY			Repere connecteur: PSU – P08		date: 19/10
Pince a sertir	Reference		N° de pince	Reglage	Positionneur
	M22520/2-01		67	#20 (7)	K13-1
	M22520/2-01				
connecteur	Reference	DBMA-25P-NMB			
	DC/COC	HEP-TLG-CC-635 / DC 0239A			

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3 ✓	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3 ✓	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3 ✓	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B ✓	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25 ✓	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte	
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur capot ok. PDY le 06/11/06.

BTS/CAMERIN	harnais HERSCHEL	N° : 06H026-LI-BZN-1182-06 26/09/2006 Ed. : 00	Page : 1

FICHE DE TRACABILITE ET DE CONTRÔLE (A1)

NOM: LY		Repere connecteur: DCU – P04		date: 13/10
	Reference	N° de pince	Reglage	Positionneur
Pince a sertir	M22520/2-01			
	M22520/2-01			
connecteur	Reference	DBMA-25S-NMB		
	DC/COC	HEP-TLG-CC-742 / DC 0246A		

TYPE DE CABLE	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
M#28	3901/002-61 B3	cde 3815	0203
PT#20	3901-002-34-B3 X	cde 5149	0513
PTB#28	3901-002-65-B3	cde 3426	0102
M#20	3901-002-59-B3 X	cde 2434	9902
TT#20	3901-002-39-B3 X	cde 2559	9907

contacts,Manchons	REFERENCE SCC	N° DE COMMANDE/COC	DATE CODE
standart male	3401 005 01B	HEP-TLG-CC-792	0246A
standart femelle	3401 005 02B X	HEP-TLG-CC-841	0249A
fut reduit male	3401 005 03B	HEP-TLG-CC-557	0238A
fut reduit femelle	3401 005 04B	HEP-TLG-CC-840	0147F
Capots			
Backshell SubD 25 Points	CA 86-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 87-25 X	06H026/BC/JCU/0718/06	0636
Backshell SubD 25 Points	CA 88-25	06H026/BC/JCU/0718/06	0636

verrouillage des contacts	PDY	brasage des reprises de blindage +qte	
section des fils a utiliser	PDY	longueur des boucles/reprise de blindage	PDY
denudages	KLY PDY	protection et orientation	PDY
sertissages	KLY PDY	identification des connecteurs	PDY
sertissage 2 fils dans un contact +qte			
sertissage solistrand/cosse +qte			
documentation de reference	SAP-SPIRE-LD-0405-06-		ED 2.0
modifications appliquées (OM)			
Nom du controleur	Ph. DELOUPY		date: 09/11/06

Brasage blindage sur CAPOT ok. PDY le 18.10.06.